

nazwa **AZAR**

oprawa oświetleniowa liniowa, hermetyczna na źródła światła LED. Podłużna



WYKONANIE : obudowa PC

MONTAŻ : montaż natynkowy oraz zwieszany

ZASILANIE : 230 V

ZASTOSOWANIE : szkoły ,szpitale ,biura , garaże

Źródło światła	LED
Moc oprawy	36 - 46 W
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Zawiera źródło światła	Tak
Zasilacz/typ	ON/OFF

DANE ŚWIETLNE

Strumień świetlny oprawy	3600 - 4600 lm
Skuteczność świetlna	136 lm/W
Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Rozsył światła	DI
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L80
Żywotność diod LED	> 50000 h
Temp. barwowa	4000K

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP65
Odporność uderowa	IK7
Klasa ochronności	II
Ochrona źródła światła	Tak
CE	Tak
HACCP+	Tak

WYMIARY

1200x60x35

1500x60x35

H = Wysokość / głębokość | F = Średnica zewnętrzna | G = Średnica wewnętrzna

DOSTĘPNE MODELE

	MOC (W)	długość
AZAR- LED 1 x 3600 L 1200	36	1200
AZAR- LED 1 x 4800 L 1500	48	1500