



nazwa **DEGO**

rodzina opraw oświetleniowych na źródła światła LED, podłużna.  
Uniwersalna forma DEGO, powoduje, że ma ona zastosowanie do każdego rodzaju pomieszczeń wewnątrz budynków

**WYKONANIE** : profil aluminiowy, przesłona tworzywo sztuczne

**MONTAŻ** : natynkowy (potrzebne uchwyty), zwieszany (potrzebne zwieszania)

**ZASILANIE** : 230 V

**ZASTOSOWANIE** : szkoły ,szpitale ,biura

Źródło światła	LED
Moc oprawy	18,20,25,36,42,50,60
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Zawiera źródło światła	Tak
Zasilacz/typ	ON/OFF

#### DANE ŚWIETLNE

Strumień świetlny oprawy	2400lm do 7800lm
Skuteczność świetlna	130lm/W - 170 lm/W
Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Rozsył światła	DI
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L80
Żywotność diod LED	> 100000 h
Temp. barwowa	4000K

#### CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP20/44
Odporność udarowa	IK6
Klasa ochronności	II
Ochrona źródła światła	Tak
CE	Tak
HACCP+	Tak

#### WYMIARY

600\*94\*64

1200\*94\*64

H = Wysokość / głębokość | F = Średnica zewnętrzna | G = Średnica wewnętrzna

#### DOSTĘPNE MODELE

	MOC (W)	PRZESŁONA
De-go-60-20-M-840	20	mleczna
De-go-120-18-M-840	18	mleczna
De-go-120-25-M-840	25	mleczna
De-go-120-36-M-840	36	mleczna
De-go-120-42-M-840	42	mleczna
De-go-120-50-M-840	50	mleczna
De-go-120-60-M-840	60	mleczna

\* możliwość zastosowania sterowania DALI