

nazwa **DIZAR-T**

oprawa oświetleniowa typu downlight na źródła światła LED. Owalna



WYKONANIE : obudowa aluminium

MONTAŻ : wpuszczany do sufitów

ZASILANIE : 230 V

ZASTOSOWANIE : szkoły ,szpitale ,biura

Źródło światła	LED
Moc oprawy	10, 20, 30
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Zawiera źródło światła	Tak
Zasilacz/typ	ON/OFF

DANE ŚWIETLNE

Strumień świetlny oprawy	1100 lm do 3200 lm
Skuteczność świetlna	110 - 140 lm/W
Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Rozsył światła	DI
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L80
Żywotność diod LED	> 50000 h
Temp. barwowa	4000K

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP44
Odporność uderowa	IK4
Klasa ochronności	II / I
Ochrona źródła światła	Tak
CE	Tak
HACCP+	Tak

DOSTĘPNE MODELE

	MOC (W)	kąt świecenia	WYMIARY
Dizar-T-10-10-60-840	10	60	Ø114 x100
Dizar-T-10-10-90-840	10	90	Ø114 x100
Dizar-T-10-15-60-840	10	60	Ø164 x128
Dizar-T-10-15-90-840	10	90	Ø164 x128
Dizar-T-20-15-60-840	20	60	Ø164 x128
Dizar-T-20-15-90-840	20	90	Ø164 x128
Dizar-T-20-20-60-840	20	60	Ø218 x148
Dizar-T-20-20-90-840	20	90	Ø218 x148
Dizar-T-30-20-60-840	30	60	Ø218 x148
Dizar-T-30-20-90-840	30	90	Ø218 x148