

nazwa **IZAR Q**

oprawa hermetyczna LED. Doskonale rozwiązanie dla pomieszczeń technicznych



**WYKONANIE** : obudowa PC

**MONTAŻ** : montaż natynkowy oraz zwieszany

**ZASILANIE** : 230 V

**ZASTOSOWANIE** : szkoły ,szpitale ,biura , garaże, magazyny

Źródło światła	LED
Moc oprawy	19 - 37 W
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Zawiera źródło światła	Tak
Zasilacz/typ	ON/OFF

#### DANE ŚWIETLNE

Strumień świetlny oprawy	2674 - 5348 lm
Skuteczność świetlna	144 lm/W
Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Rozsył światła	DI
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L80
Żywotność diod LED	> 50000 h
Temp. barwowa	4000K

#### CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP66
Odporność uderowa	IK10
Klasa ochronności	II
Ochrona źródła światła	Tak
CE	Tak
HACCP+	Tak

#### WYMIARY

662\*96\*111

1272\*96\*111

H = Wysokość / głębokość | F = Średnica zewnętrzna | G = Średnica wewnętrzna

#### DOSTĘPNE MODELE

	MOC (W)
IZAR-Q-60-19-840	19
IZAR-Q-120-37-840	37