



nazwa **IZAR**

rodzina opraw liniowych, hermetycznych. IZAR to solidna, aluminiowa konstrukcja mająca szerokie zastosowanie w obiektach przemysłowych oraz magazynowych

WYKONANIE : obudowa aluminium, przesłona tworzywo sztuczne

MONTAŻ : natynkowy lub zwieszany

ZASILANIE : 230 V

ZASTOSOWANIE : hale produkcyjne, hale magazynowe

Źródło światła	LED
Moc oprawy	od 18 do 78 W
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Zawiera źródło światła	Tak
Zasilacz/typ	ON/OFF

DANE ŚWIETLNE

Strumień świetlny oprawy	2800 lm do 11300 lm
Skuteczność świetlna	140 lm/W - 170 lm/W
Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Rozsył światła	DI
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L80
Żywotność diod LED	> 50000 h
Temp. barwowa	4000K

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	65
Odporność uderowa	IK10
Klasa ochronności	IK10
Ochrona źródła światła	Tak
CE	Tak
HACCP+	Tak

WYMIARY

631x66x63
1151x66x63
1431x66x63

H = Wysokość / głębokość | F = Średnica zewnętrzna | G = Średnica wewnętrzna

DOSTĘPNE MODELE

	MOC (W)	PRZESŁONA
IZAR-112-40-M-840	40	mleczna
IZAR-112-40-T-840	40	transparentna
IZAR-112-50-M-840	50	mleczna
IZAR-112-50-T-840	50	transparentna
IZAR-140-70-M-840	70	mleczna
IZAR-140-70-T-840	70	transparentna
IZAR-60-20-M-840	20	mleczna
IZAR-60-20-T-840	20	transparentna