



nazwa **RONDO MQ**

plafoniera ze źródłem światła LED. Owalna. Posiada szerokie zastosowanie w pomieszczeniach technicznych, łazienkach, korytarzach, klatkach schodowych

WYKONANIE : przesłona OPAL, klosz BIAŁY, z tworzywa sztucznego

MONTAŻ : montaż natynkowy

ZASILANIE : 230 V

ZASTOSOWANIE : korytarze, poczekalnie, recepcje, toalety, podcienie

Źródło światła	LED
Moc oprawy	15 - 24 W
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Zawiera źródło światła	Tak
Zasilacz/typ	ON/OFF

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP54
Odporność uderowa	IK10
Klasa ochronności	II
Ochrona źródła światła	Tak
CE	Tak
HACCP+	Tak

DANE ŚWIETLNE

Strumień świetlny oprawy	1650 - 2640 lm
Skuteczność świetlna	110 lm/W
Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Rozsył światła	DI
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L70
Żywotność diod LED	> 50000 h
Temp. barwowa	4000K

WYMIARY

H [mm]	F [mm]	G [mm]
90	315	285