



nazwa **SOLO-B**

rodzina opraw SOLO charakteryzuje się wysokimi parametrami świetlnymi, szybkim montażem, równomierną luminancją na powierzchni klosza. Oprawa wyposażona jest w wysokiej jakości podzespoły elektroniczne.

WYKONANIE : obudowa-aluminium, przesłona MPRM / mleczna

MONTAŻ : natynkowy,podtynkowy

ZASILANIE : 230 V

ZASTOSOWANIE : szkoły ,szpitale ,biura

Źródło światła	LED
Moc oprawy	36-45 W
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Zawiera źródło światła	Tak
Zasilacz/typ	ON/OFF

DANE ŚWIETLNE

Strumień świetlny oprawy	3600 lm / 6750 lm
Skuteczność świetlna	150 lm/W
Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Rozsył światła	DI
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L80
Żywotność diod LED	> 50000 h
Temp. barwowa	3000K / 4000K

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP44
Odporność udarowa	IK6
Klasa ochronności	II
Ochrona źródła światła	Tak
CE	Tak
HACCP+	Tak

WYMIARY

595x595x30
1200x300x30

H = Wysokość / głębokość | F = Średnica zewnętrzna | G = Średnica wewnętrzna

DOSTĘPNE MODELE

	MOC (W)	PRZESŁONA
Solo-B-6060-P		MPRM
Solo-B-HP-6060-P		MPRM
Solo-B-120x30-P		MPRM
Solo-B-120x30-P		MPRM
Solo-B-6060-P		mleczna
Solo-B-HP-6060-P		mleczna
Solo-B-120x30-P		mleczna
Solo-B-120x30-P		mleczna